

Linea Exclusiva

*Piso Click*

**SPC**

*Stone Plastic Composite*

 **FRATELLI**  
STORE

## Linea Piso Click SPC

### Leyenda

El piso SPC o Stone Plastic Composite es un compuesto de polímeros y piedra caliza. Tienen dos componentes principales: el cloruro de polivinilo (PVC) y un core de piedra caliza. El SPC se complementa con un bajo alfombra, una mica protectora y un film de alta definición.





122x15 cm

M2 por Caja

Espesor por Pieza

Piso Click SPC

2,196 m2

5 mm

122x15 cm

C5

C5

C5

PISO CLICK SPC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### PRODUCTO

<b>Línea</b>	Piso Vinílico SPC	<b>M2 por caja</b>	2.196
<b>Marca</b>	Fratelli	<b>Tránsito</b>	Comercial
<b>Superficie</b>	Texturizado	<b>Capa de Desgaste</b>	0.5 mm
<b>Acabado</b>	Polietileno Reticulado	<b>ESPESOR</b>	5.5mm (4 mm - 1.5 mm <b>IXPE</b> )
<b>Grosor total</b>	5.5 mm		
<b>Medidas</b>	1220 x 180		

## CONSTRUCCIÓN

<b>Capas</b>	5
<b>Superior</b>	0.5 mm
<b>Intermedia</b>	5.5 mm - SPC
<b>Piezas</b>	10 Und
<b>Biselado</b>	Sin bisel
<b>Sist. instalación</b>	Tipo click UNILIN

100% Resistente al agua	Aislamiento acústico superior	Instalación flotante
Protección contra impactos	100% libre de ftalato	Fácil mantenimiento
Antibacteriano	Retardante de fuego	Capa UV



#### A prueba de agua y humedad

Como el componente principal de SPC es polvo de piedra, por lo que funciona bien con agua, y el moho no suceder con mucha humedad.

# 1

#### Instalación rápida



El sistema de clic de SPC Floor Help personas en la instalación, que pueden ser instalado en baldosas o suelos, y el la instalación de una habitación puede ser terminado en 1 o 2 horas. Personas incluso puede hacer bricolaje.

# 3



#### Resistencia a las manchas

La superficie del piso SPC ha sido logró utilizar un proceso especial y recubrimiento UV especial, y es fácil de limpiar. Leches, pinturas y otras manchas se limpian fácilmente trapeadores mojados.

# 2

#### Ignífuga



Según las autoridades, el 95% de las víctimas fueron quemadas en el fuego causado por los humos tóxicos y gases. La clasificación de fuego de SPC el piso es NFPA CLASE B. Llama retardante, no espontáneo combustión, deja la llama salida automática en 5 segundos, no producir gases tóxicos o nocivos

# 5

#### alta abrasión

El suelo SPC tiene un capa resistente al desgaste, cuya la revolución está arriba y más alta que 25000 vueltas.

# 6

#### Anti arañazos



La superficie del suelo SPC es grueso y protegido por la cerámica cuenta, que es mejor para rayar resistente. Las mascotas no hacen daños en el suelo SPC

# 4

#### Instalación de área grande



Para áreas grandes, la gente debe irse pequeños huecos en la instalación cada 20-40m<sup>2</sup>, debido a la Ampliación de pavimento. Mientras SPC el suelo es extremadamente estable que la gente puede instalar en un área grande sin huecos, como 100-200m<sup>2</sup>.



Estamos ubicados en:

**Arequipa:**

Av. Jesús 121, Mariano Melgar  
Av. Parra 222, Cercado al costado de Tottus

**Y en Lima:**

Av. Alfredo Mendiola 716, San Martín de Porres

**CONTACTO: 980 947 633**