

Linea Exclusiva

COLECCIÓN 60X60
**CLAS
SIC**

 **FRATELLI**
STORE

Linea *CLASSIC*

Leyenda

*Porcelanato CLASSIC 60×60, el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad.
Un formato clásico y versátil que aporta orden visual, elegancia y una estética atemporal a cualquier espacio.*



Porcelanato
Porcelain Tile



Pav y Rev
Floor & Wall



Moderate
Variation

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA ISO 13006:2018	PRUEBA	REQUISITO DE NORMATIVA		FRATELLI STORE
* Dimensiones promedio: - Largo y Ancho (% - mm) - Espesor (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,0 mm	En rango
	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	En rango
* Rectitud de los lados (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 0,8 mm	En rango
* Rectangularidad (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm	En rango
* Planaridad superficial : Curvatura Lateral (% - mm) Curvatura Central (% - mm) Alabeo Diagonal (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	En rango
	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	En rango
	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	En rango
*Calidad de la Superficie (%)	ISO 10545-2	Min. 95% de baldosas deben estar libres de defectos		En rango
*Dimensiones de fabricación: - Largo y Ancho (mm) - Espesor (mm)				600 x 600 9mm
*Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5%		En rango
*Resistencia a la Rotura (N) (e > 7,5 mm)	ISO 10545-4	Máximo individual 0,6%		En rango
*Resistencia al cuarteo (Trizadura)	ISO 10545-11	Mín. 1300 N		En rango
*Dureza Mohs	EN-101	Requerida		6,5
*Resistencia a Químicos:				En rango
-Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	ISO 10545-13	El fabricante establece la clasificación		En rango
EMBALAJE				
-Contenido: - Piezas por caja: - M2 por caja - Peso por caja				4 Piezas 1, 44 m2 30,0 kg
DESCRIPCIÓN				

Producto de porcelana cocida a altas temperaturas sumamente duro, totalmente vitrificado y de mínima absorción de agua, lo cual le da mayor duración y estética. Decorativo y funcional. Fácil mantenimiento y larga duración. Producto con resistencia a la humedad y agentes químicos. Resistente al desgaste y a los cambios de temperatura. Fácil de limpiar y desinfección. No emite partículas de polvo y carencia de olor propio o adquirido. Este producto de alta compactación es especial para pisos comerciales de tráfico alto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
* Diseño:	CHINO	* Tráfico	Medio/Alto
		* Cantidad:	4
		* Dimensiones (mm):	600x600

(**) Precaución: Evitar uso en piscinas

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- 1-** Para información detallada sobre el proceso de instalación y mantenimiento por favor remitirse al Manual de Instalación completo de la marca para cada tipología de producto.
- 2-** Revise diseño, lote o tono y formato antes de instalar. Hacer un tendido por lo menos de 2 a 4 cajas del producto para verificar temas visuales antes de la instalación.
- 3-** Utilizar el pegante apropiado para el tipo de producto. Porcelanato y Gres Porcelánico: Pegante para porcelanato. Gres cerámico y Cerámica de piso o pared: Pegante para cerámica.
- 4-** Revise cada pieza antes de pegarla. Si encuentra fallas visibles suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- 5-** Para evitar fallas en la adherencia, limpie con un cepillo suave y agua limpia la cara oculta de cada baldosa para remover polvo remanente. Una vez esté completamente seca, guarde la baldosa en el empaque hasta el momento de la instalación.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- 1-** Una vez terminada la instalación espere **72 horas** para que endurezca. Posteriormente limpie con una escoba de cerdas suaves y un trapero levemente humedecido en agua (Evite productos ácidos).
- 2-** Evite limpiadores como el hipoclorito de sodio puro, productos que contengan ácido fluorhídrico o detergentes sólidos con partículas abrasivas. Estos pueden dañar el acabado y corroer la superficie.
- 3-** Evite el deterioro de la superficie mediante la aplicación de líquidos selladores recomendados por su proveedor.
- 4-** Para evitar rayones en la superficie, recubra las patas de muebles con topes de silicona. Complemente colocando un tapete atrapa polvo en los accesos, o puntos de alta circulación, para disminuir la suciedad atrapada en los zapatos. Igualmente evite colocar cintas antiderrapantes en áreas aledañas ya que estas desprenden gránulos. Limpie periódicamente.
- 5-** Con el fin de evitar la producción de manchas, limpie los derrames de líquidos de manera inmediata. Tenga especial cuidado con agentes negros como el café, chocolate, tinte, gaseosas, vino, jugos, cítricos y aguas de riego en materas.
- 6-** Si desea aplicar limpiadores o ambientadores para piso, verifique que sean fabricados con detergentes neutros.